

Listado de fórmulas

340-AM	Duller Conc: 14,00% Sistemas solvente. Para lacas nitro
7354-AM	Duller Conc: 25,00% Sistemas solvente. Para lacas sólida a la luz
7403-AH	Hidrofugante pH: 8,00 Sistemas acuosos. Concentración estándar
7525-AH	Hidrofugante Sistemas solvente. Concentración estándar
7545-AH	Hidrofugante Sistemas solvente. Doble concentración
7600-AT	Agente de tacto Conc: 15,00% pH: 5,00 Sistemas acuosos. Graso-ceroso
7606-AT	Agente de tacto Conc: 12,00% pH: 4,50 Sistemas acuosos. Graso-frenante
7608-AT	Agente de tacto Conc: 25,00% pH: 9,00 Sistemas acuosos. Frenante
7610-AT	Agente de tacto Conc: 34,00% pH: 6,50 Sistema acuosos. Sedoso. Alta concentración
7612-AT	Agente de tacto Conc: 20,50% pH: 6,50 Sistemas acuosos. Ceroso
7614-AT	Agente de tacto Conc: 7,50% pH: 5,50 Sistemas acuosos. Sedoso-deslizante
7615-AT	Agente de tacto Conc: 6,00% pH: 12,00 Sistemas acuosos. Sedoso-deslizante
7617-AT	Agente de tacto Conc: 19,00% pH: 6,50 Sistemas acuosos. Ceroso

Listado de fórmulas

7618-AT	Agente de tacto Conc: 25,00% pH: 7,00 Sistemas acuosos. Resbaladizo. Sólido a la luz
7630-AT	Agente de tacto Conc: 12,50% pH: 4,00 Sistemas acuosos. Natural-ceroso. Catiónico
7634-AT	Agente de tacto Conc: 15,00% pH: 4,00 Sistemas acuosos. Natural ceroso
7644-TK	Agente de tacto Conc: 10,50% pH: 4,00 Sistemas acuosos. Catiónico, ceroso
7661-AT	Agente de tacto Conc: 58,00% pH: 7,00 Sistemas acuosos. Graso - ceroso
7685-TK	Agente de tacto Conc: 7,50% pH: 4,50 Sistemas acuosos. Catiónico. Sedoso-deslizante
7733-TK	Agente de tacto Conc: 79,00% Sistemas solvente. Graso-ceroso
7764-AT	Agente de tacto Conc: 12,50% Sistemas solvente. Sedoso-deslizante
7809-AP	Plastificante Conc: 50,00% Sistemas solvente. Para lacas nitro
7910-AF	BRUSH-OFF Conc: 5,00% Sistemas solvente. Facilita el pulido abrasivo