

# Listado de fórmulas

0228-AP	Plastificante Para proteína. Acabado abrillantable
0235-TV	Penetrador Vehículo de tintura a pistola para pieles de curtición vegetal
0236-AR	Dispersante Antirepouse. Eliminación de eflorescencias grasas
0237-TV	Penetrador Vehículo de tintura por inmersión para pieles de curtición vegetal
0240-TA	Penetrador Vehículo de tintura - universal
0300-AT	Aceite Conc: 64,00% pH: 7,00 Aceite de flor - Profundo de igualación - Posible solución de la rotura de flor
0304-AT	Aceite Conc: 98,00% Acabado PULL-UP - Timber, Dallas, engrasados - Alta conc. Inodoro
0308-AT	Aceite Conc: 98,00% Acabado PULL-UP - Timber, Dallas engrasados - Alta conc. Inodoro
0327-AT	Aceite Conc: 98,00% Aceite hidrofugante - Hidrofugado, engrasado
0345-AT	Cera en solvente Conc: 29,50% Wax, Pull-up Timber, Dallas, engrasado. Aplicación a roller
0347-Az	Cera en solvente Conc: 25,00% Wax, Pull-up Timber, Dallas, engrasado. Aplicación a roller
0348-AT	Cera en solvente Conc: 25,00% Wax, Pull-up Timber, Dallas, engrasado. Aplicación a pistola
0349-AT	Cera en solvente Conc: 30,00% Wax, Pull-up Timber, Dallas, engrasado
0378-AT	Compact de ceras Conc: 8,00% pH: 7,00 Acabados de serraje Camper. Auxiliar fondo - Profundo esmerilable

# Listado de fórmulas

0386-AK	Aceite emulsión Conc: 38,00% pH: 6,00 Aceite. Catiónico / Aniónico compatible. Fondo de igualación. Pulidos
0388-AK	Cera emulsión Conc: 41,00% pH: 6,00 Catiónico / Aniónico compatible. Pulido
0390-AT	Aceite emulsión Conc: 74,00% pH: 7,50 Wax, Pull-up Timber, Dallas, engrasado
0408-FP	Cera emulsión Conc: 22,00% pH: 10,00 Acabado LUCIDO. Para oscurecer en el cepillo
0410-FP	Cera emulsión Conc: 24,00% pH: 8,00 Acabado LUCIDO. Para oscurecer en el cepillo
0423-WA	Cera emulsión Conc: 30,00% pH: 5,00 Acabado Wax
0426-WA	Cera emulsión Conc: 32,50% pH: 10,00 Acabado Wax
0437-WA	Cera en emulsión Conc: 32,00% pH: 8,50 Fondos para acabados WAX, Pull-Up, Timber, etc.
0439-WB	Cera emulsión Conc: 25,50% pH: 7,50 Acabado LAGUNA
0503-FH	Hidrofugante pH: 2,50 Hidrofugado y fijación del colorante. Afelpados
0517-RH	Copolímero Conc: 21,00% pH: 7,50 Hidrofugado. Gota de agua. Profundo y fondo plena flor
0553-SW	Compact pH: 8,00 Igualación afelpados

# Listado de fórmulas

0559-SW	Compact ligante pH: 8,00 Igualación en nubuck
0562-FX	Reticulante Conc: 28,50% pH: 10,00 Polímeros de butadieno. Fondos para serraje
0565-FX	Reticulante Conc: 34,00% pH: 10,50 Acabado proteico. Abrillantado
0588-HK	Hidrofugante pH: 2,50 Catiónico. Profundo y fondo catiónico
0642-SN	Colorante Conc: 10,00% pH: 9,50 Negro líquido. Tintura, Fondo - Abrillantado - Boxcalf, mestizo, cabra
0811-AR	Polímero de uretano Conc: 12,00% Especial comportamiento en el pulverizado a pistola, permite conseguir sobre las pieles un efecto que recuerda la tela de araña, con buenas adherencias y solideces a los frotos.
0875-BR	Resina acrílica Conc: 25,00% pH: 9,50 Acabado CRISTAL
0880-BR	Resina acrílica Conc: 40,00% pH: 7,50 Acabados BREACK, CRACK y ANTIQUE
0882-BK	Resina acrílica Conc: 35,00% pH: 2,50 Acabados BREACK, YOUNG CRACK, CRISTAL y similares